




Załącznik nr 6 „Szczegółowa specyfikacja zamówienia” do Zapytania ofertowego nr 7/KOIII/2019
z dnia 11.01.2019

Miejsce realizacji: ul. Kombatantów 9, 31-630 Kraków

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wyposażenia</i>	<i>Ilość</i>	<i>Szczegółowa specyfikacja – opis</i>
1	Ściany działowe	127 m2	Ściany GKF i GKB i GKBI pojedynczo płytowane na profilach 100 z wyciszeniem wełną mineralną wliczone są także profile niezbędne do wykonania otworów drzwiowych w postawionych ściankach
2	Panele podłogowe	170 m2	Według technologii producenta Grubość: 8 mm, Klasa ścieralności: AC4 Kolor: odcienie bieli i szarości
3	Podkład pod panele podłogowe	170 m2	Podkład dostosowany do podłóg lastrico. Bez ogrzewania podłogowego
4	Listwy przypodłogowe	119 mb	Kolor: odcienie bieli i szarości Materiał: MDF lub PCV Wysokość: 6cm - 8 cm



5	Flizy oraz fugi	131 m ²	<p>Powierzchnie poziome obecnie wykonane z lastrico, konieczny dobór technologii</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wymiary płytki ściennej: 25 cm x 60 cm, grubość 8 mm Kolor płytki: biały, czarny, szary Proporcje zastosowania poszczególnych kolorów do ustalenia z zamawiającym. Fuga: elastyczna, kolor do ustalenia z zamawiającym 2) Wymiary płytki łazienkowej: 33,3cm x 33,3cm grubość 8 mm Kolor płytki: czarny Fuga: elastyczna, kolor: biały 3) Wymiary płytki do szatni: 29,7cm x 59,8cm, grubość 8 mm Kolor płytki łazienkowej: jasny szary Fuga: elastyczna, kolor: do ustalenia z zamawiającym
6	Brodzik z osłoną + bateria natryskowa	1 szt.	<p>Wymiar brodzika: 80 cm x 80 cm, Wysokość brodzika: 25 cm – 40 cm Brodzik półokrągły w kolorze białym Bateria natryskowa z węzłem i słuchawką oraz uchwytem do słuchawki – bateria naścienna</p>
7	Zestaw WC podtynkowy	4 szt.	<p>Według technologii producenta. Wymiary zestawu WC: szerokość miski 35 cm – 37 cm wysokość stelaża: 110 cm – 135 cm</p>
8	Umywalka + bateria	5 szt.	<p>Wymiar umywalki nie większy niż: 420 mm (szerokość) x 250 mm (głębokość) – 11 szt. Bateria wolnostojąca do umywalki, wpuszczana w blat.</p>
9	Zlew + bateria	5 szt.	<p>Zlew wpuszczany, jednokomorowy, metalowy z otworem na baterie. Bateria stojąca, montowana do zlewu. Wymiar zlewu nie większy niż: 570 mm (szerokość) x 450 mm (długość)</p>
10	Stolarka okienna	1 komplet	<p>Wedle załącznika nr 7 Według technologii producenta</p>
11	Podgrzewacze elektryczne	2 szt.	<p>Pojemność od 15 do 80 litrów Napięcie 230-250V</p>
12	Obudowa wewnętrzna okna	13 m ²	Klasa odporności REI 120 wraz z malowaniem



13	Kurtyna powietrzna	1	Wg. technologii producenta. Wielkość pomieszczenia: 8 m2
14	Obudowa ścianki między lokalowej	7,5 m2	Klasa odporności REI 120 wraz z malowaniem

.....
(data, podpis)