

Załącznik nr 6 „Zakres przedmiotu zamówienia” do Zapytania ofertowego nr 2/KOII/2018  
z dnia 31.07.2018

Miejsce realizacji: ul. Dr Jana Piltza 42 (30-392 Kraków)

### Zakres przedmiotu zamówienia

Rodzaj wyposażenia	Ilość	Szczegółowa specyfikacja – opis
Ściany działowe	91,6 m <sup>2</sup>	Ściany g-k pojedynczo płytowane na profilach 100 z wyciszeniem wełną mineralną wliczone są także profile niezbędne do wykonania otworów drzwiowych w postawionych ściankach
Farba	977,03 m <sup>2</sup>	Na biało w pomieszczeniach Wydajność od 10 m <sup>2</sup> Odporność na zmywanie Połysk: mat
Farba kolor	350,75 m <sup>2</sup>	Wydajność od 10 m <sup>2</sup> Odporność na zmywanie Połysk: mat
Farba ceramiczna	36,07 m <sup>2</sup>	Wydajność od 10 m <sup>2</sup> Odporność na zmywanie Połysk: mat
Sufity podwieszane	536,02 m <sup>2</sup>	Wymiar modułowy: 600 x 600 pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654 Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1 Współczynnik rozproszenia światła odbitego wynosi 85% zgodnie z ISO 7724-2 Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007
Kabiny sanitarne do WC	7 szt.	1x potrójna 2x podwójna Wymiary 80x150
Panele podłogowe	358,48 m <sup>2</sup>	Grubość: 8 mm, Klasa ścieralności: AC4 Kolor: odcienie bieli i szarości
Podkład pod panele podłogowe	358,48 m <sup>2</sup>	Podkład dostosowany do podłóg betonowych, bez ogrzewania podłogowego
Listwy przypodłogowe	340 mb	Kolor: odcienie bieli i szarości Materiał: MDF lub PCV Wysokość: 6cm - 8 cm
Flizy oraz fugi	428,65 m <sup>2</sup>	1) Wymiary płytki ściennej: 25 cm x 60 cm, grubość 8 mm Kolor płytki: biały, czarny, szary Proporcje zastosowania poszczególnych kolorów do ustalenia z zamawiającym. Fuga: elastyczna, kolor do ustalenia z zamawiającym 2) Wymiary płytki łazienkowej: 33,3cm x 33,3cm grubość 8 mm Kolor płytki: czarny



		<p>Fuga: elastyczna, kolor: biały</p> <p>3) Wymiary płytki kuchennej: 40cm x 40cm, grubość 8 mm Kolor płytki: jasny szary Fuga: elastyczna, kolor: czarny</p> <p>4) Wymiary płytki do szatni: 29,7cm x 59,8cm, grubość 8 mm Kolor płytki łazienkowej: jasny szary Fuga: elastyczna, kolor: do ustalenia z zamawiającym</p>
Grzejnik drabinkowy naścienny	4 szt.	<p>Moc (75/65/20) Ciśnienie robocze 10 bar Rozstaw 50/50</p>
Brodzik z osłoną + bateria natryskowa	1 szt.	<p>Wymiar brodzika: 80 cm x 80 cm, Wysokość brodzika: 25 cm – 40 cm Brodzik półokrągły w kolorze białym Bateria natryskowa z węzłem i słuchawką oraz uchwytem do słuchawki – bateria naścienna</p>
Zestaw WC podtynkowy	10 szt.	<p>Wymiary zestawu WC: szerokość miski 35 cm – 37 cm wysokość stelaża: 110 cm – 135 cm</p>
Umywalka + bateria	11 szt.	<p>Wymiar umywalki nie większy niż: 420 mm (szerokość) x 250 mm (głębokość) – 11 szt. Bateria wolnostojąca do umywalki, wpuszczana w blat.</p>
Zlew + bateria	2 szt.	<p>Zlew wpuszczany, jednokomorowy, metalowy z otworem na baterie. Bateria stojąca, montowana do zlewu. Wymiar zlewu nie większy niż: 570 mm (szerokość) x 450 mm (długość)</p>
Drzwi wewnętrzne	29 szt.	<p>rama z płyty MDF wypełnienie "plaster miodu" płyta HDF lakierowana szyba kora biała gr. 4 mm szerokość 80 cm</p>
Jednostka klimatyzacja wewnętrznej	16 szt	<p>chłodzenie [kW] 3,6 grzanie [kW] 3,9 Zasilanie [V/Hz/Ø] 1 / 220~240 / 50 Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] 7,0 - 8,0 - 9,5 Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] 32 - 35 - 38</p>
Jednostka klimatyzacji zewnętrznej	8 szt.	<p>chłodzenie [kW] 4,2 - 7,0 - 8,5 grzanie [kW] 5,1 - 8,4 - 9,4 Zasilanie [V/Hz/Ø] 1 / 220~240 / 50 SEER [W/W] 4,21 SCOP [W/W] 4,69 Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] 60 Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] 51/48</p>
Gniazda	70szt.	<p>RAL (zbliżony): RAL 9003 Typ produktu: kompletny produkt Prąd znamionowy: 16 A</p>



		Napięcie znamionowe: 250 V Rodzaj podłączenia / Typ zacisku: zaciski śrubowe Sposób montażu [ETIM]montaż podtynkowy Sposób mocowania pazurki / wkręty Wysokość produktu80.5 mm Szerokość produktu90 mm Głębokość produktu37,5 mm Głębokość wbudowania21 mm Model z uziemieniem, bolec uziemiający
Montaż oświetlenia awaryjnego	31 szt.	SA/A - praca sieciowo-awaryjna / awaryjna napięcie zasilania 230V 50Hz źródło światła: 13 x LED stopień ochrony: IP44 czas pracy w trybie awaryjnym: 3h zakres temperatury pracy 10-50 °C typ akumulatora Ni-Cd HT rozpoznawalność 30m wymiary H/W/L 210/25/240mm kolor obudowy srebrny
Montaż oświetlenia typu downlight	45 szt.	Strumień świetlny(oprawa): 3799 lm Strumień świetlny (lampy): 3000 lm Moc oprawy: 36.0W Klasyfikacja oświetlenia CIE: 100
Montaż paneli LED 60x60 cm w suficie modułowym podwieszanym	86 szt.	Strumień świetlny(oprawa): 3799 lm Strumień świetlny (lampy): 3000 lm Moc oprawy: 36.0W Klasyfikacja oświetlenia CIE: 100
Montaż włączników	27 szt.	Kolor biały-krem, Napięcie 230-250V, Prąd znamionowy 10A, Zaciski gwintowane, Wymiary zewnętrzne: 83x80 mm, Puszka 60mm.
Zlew techniczny z baterią	1 szt.	Zlew wpuszczany, jednokomorowy, metalowy z otworem na baterie
Szafka pod umywalkę	2 szt	Szerokość 55.4 cm Głębokość 34 cm Wysokość 67.5 cm Rodzaj wolnostojąca podumywalkowa
Kurtyna powietrzna	2 szt.	Maksymalna szerokość drzwi dla jednego urządzenia m 2 Zakres mocy grzewczej kW 13,5 maksymalny wydatek powietrza m3/h 5000 masa z wodą/bez wody kg -/45,6

.....  
(data, podpis)